






POZNÁMKA





- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!!
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY A PO VYHODNOČENÍ ZHOTOVITELE MUSÍ INVESTOR UPŘESNIT STANDARD VŠECH PRVKŮ, VČETNĚ UPŘESNĚNÍ ROZSAHU POŽADOVANÝCH PRACÍ, ÚPRAV A MATERIÁLŮ
- ATYPICKÉ KONSTRUKCE UPŘESNIT DLE KONKRÉTNÍCH VYBRANÝCH TECHNOLOGIÍ
- POKUD DOJDE K UPŘESNĚNÍ MATERIÁLU ČI ROZSAHU ÚPRAV NUTNO POŘÍDIT SAMOSTATNÝ ZÁPIS S UVEDENÍM ZPŮSOBU ŘEŠENÍ VČETNĚ OCENĚNÍ ZMĚN
- JEDNOTLIVÉ BAREVNÉ ODTÍNY NÁTĚREM NUTNO KONZULTOVAT FORMOU ODSOUHLASENÍ VZORKŮ S PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA BEZPEČNOST PRÁCE
- PO VÝBĚRU ZHOTOVITELE STAVBY JE TŘEBA UPŘESNIT ZÁMKOVÝ SYSTÉM S INVESTOREM VČ. KOVÁNÍ (KOULE, KLIKA, GENERÁLNÍ KLÍČ ATP.)
- KONEČNÉ ÚPRAVY UPŘESNIT PO VÝBĚRU ZHOTOVITELE DLE MOŽNOSTÍ INVESTORA
- PRVKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DOLOŽIT ATESTEM

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Lukáš Kružík lukas.kruzik@zivotpamatkam.cz ČKAIT – 1400495	 Život památkám o.p.s. Život památkám o.p.s. www.zivotpamatkam.cz Lipová 833, kancelár: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200, DIČ: CZ02044200
VEDOUCÍ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz	
VYPRACOVAL: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz	DATUM: 02/2024
INVESTOR: město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav	STUPEŇ PD: DPS
AKCE (STAVBA): STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU V 1.NP V DPS Tržiště 254, 582 22 Přibyslav, stavební parcela č.1181	FORMÁT: 1A4
NÁZEV VÝKRESU: TABULKY PSV	Č. ZAKÁZKY: 03 – 24 – DPS
	ČÍSLO VÝKRESU: 105
	MĚŘÍTKO: PARÉ Č.




PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!! KONEČNÉ ÚPRAVY ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM!!

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Život památkám o.p.s. Lipová 833, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200 www.zivotpamatkam.cz www.facebook.com/zivotpamatkam		Vedoucí projektant: Lukáš Kružík	Zodp. projektant: Ing. Luboš Štěpán	Vypracoval: Ing. Luboš Štěpán	Výpis výrobků	List:
		Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU V 1.NP V DPS Tržiště 254, 582 22 Příbyslav, stavební parcela č.1181		Zak. číslo: 03 - 24 - DPS	TRUHLÁŘSKÝCH	01
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	BYT V 1.NP	Σ	
01 L	EW 30 DP3	800/1970MM  S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ	DŘEVĚNÉ VSTUPNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE DO BYTU, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ S PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, BEZ SAMOZAVÍRAČE PROVEDENÍ: VCHODOVÉ DVEŘE DO BYTU, VYBAVENÍ KUKÁTKEM SVĚTLOST DVEŘÍ : 800/1970 MM VNITŘNÍ VÝPLŇ DVEŘÍ : ODLEHČENÁ DTD DESKA PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA EW 30 DP3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : DÝHOVÁNÍ POVRCH : DEKOR DŘEVA, ORIENTACE VODOROVNĚ, DLE VZORNÍKU KONKRÉTNÍHO VÝROBCE DVEŘÍ BUDE VYZORKOVÁN PŘED VLASTNÍM PROVÁDĚNÍM SJEDNOTIT S BAREVNOSTÍ A VZHLEDEM S OKOLNÍMI VSTUPNÍMI DVEŘMI DO BYTŮ ZÁRUBEŇ : OCELOVÁ, HRANATÁ PRO ZDĚNOU PŘÍČKU TL.100MM BARVA TMAVĚ HNĚDÁ, DLE PŮVODNÍ ZÁRUBNĚ, SJEDNOTIT S BAREVNOSTÍ VŠECH ZÁRUBNÍ V BYTĚ KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, BÍLÝ KOV ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ PRAH : DŘEVĚNÝ DUBOVÝ – OPATŘENÝ NÁTĚREM MATNÝM LAKEM POŽÁRNÍ ODOLNOST DOLOŽIT ATESTEM	1	1	
02 L		800/1970MM  BEZ ZÁRUBNĚ	DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, ZE 2/3 PROSKLENÉ SVĚTLOST DVEŘÍ : 800/1970 MM VNITŘNÍ VÝPLŇ DVEŘÍ : ODLEHČENÁ DTD DESKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : CPL LAMINÁT TL.0,2MM (STŘEDNĚTLAKÝ) POVRCH : JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ, BÍLÉ, DLE VZORNÍKU KONKRÉTNÍHO VÝROBCE DVEŘÍ BUDE VYZORKOVÁN PŘED VLASTNÍM PROVÁDĚNÍM SJEDNOTIT S BAREVNOSTÍ VŠECH VNITŘNÍCH DVEŘÍ DLE VZORNÍKŮ KONKRÉTNÍCH DODAVATELŮ ZÁRUBEŇ : PŮVODNÍ OCELOVÁ, OČIŠTĚNA A NOVĚ NATŘENA, BARVA TMAVĚ HNĚDÁ, DLE PŮVODNÍ ZÁRUBNĚ, SJEDNOTIT S BAREVNOSTÍ VŠECH ZÁRUBNÍ V BYTĚ PROSKLENÍ : PRŮSVITNÉ BÍLÉ, NE PRŮHLEDNÉ KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, BÍLÝ KOV ZÁMEK OBYČEJNÝ PRAH : DŘEVĚNÝ DUBOVÝ – OPATŘENÝ NÁTĚREM MATNÝM LAKEM	1	1	
03 P		700/1970MM  BEZ ZÁRUBNĚ	DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ SVĚTLOST DVEŘÍ : 600/1970 MM VNITŘNÍ VÝPLŇ DVEŘÍ : ODLEHČENÁ DTD DESKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : CPL LAMINÁT TL.0,2MM (STŘEDNĚTLAKÝ) POVRCH : JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ, BÍLÉ, DLE VZORNÍKU KONKRÉTNÍHO VÝROBCE DVEŘÍ BUDE VYZORKOVÁN PŘED VLASTNÍM PROVÁDĚNÍM SJEDNOTIT S BAREVNOSTÍ VŠECH VNITŘNÍCH DVEŘÍ DLE VZORNÍKŮ KONKRÉTNÍCH DODAVATELŮ ZÁRUBEŇ : PŮVODNÍ OCELOVÁ, OČIŠTĚNA A NOVĚ NATŘENA, BARVA TMAVĚ HNĚDÁ, DLE PŮVODNÍ ZÁRUBNĚ, SJEDNOTIT S BAREVNOSTÍ VŠECH ZÁRUBNÍ V BYTĚ KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, BÍLÝ KOV ZÁMEK OBYČEJNÝ PRAH : BEZ PRAHU, DILATAČNÍ LIŠTA – STEJNÉ POVRCHY	1	1	



ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Život památkám o.p.s. Lipová 833, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200 www.zivotpamatkam.cz www.facebook.com/zivotpamatkam		Vedoucí projektant: Lukáš Kružík	Zodp. projektant: Ing. Luboš Štěpán	Vypracoval: Ing. Luboš Štěpán	Výpis výrobků	List:
		Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU V 1.NP V DPS Tržiště 254, 582 22 Příbyslav, stavební parcela č.1181		Zak. číslo: 03 - 24 - DPS	PLASTOVÝCH A KOVOVÝCH	02
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	BYT V 1.NP	Σ	
04	TYP	250/1500MM 	VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET MATERIÁL : PARAPET S BYTELNOU PVC FÓLIÍ NA POVRCHU PARAPETU JE SNADNO UDRŽOVATELNÁ, STÁLOBAREVNÁ, ODOLNÁ PROTI UV ZÁŘENÍ A MÁ DLOUHOU ŽIVOTNOST VLASTNOSTI : VYSOKÁ TEPELNÁ ODOLNOST -30° až +60° VELMI DOBRÉ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ VLASTNOSTI NESNADNO HOŘLAVÝ MATERIÁL POVRCHOVÁ VRSTVA PARAPETU ODOLNÁ PROTI POŠKRÁBÁNÍ, SLUNEČNÍMU A TEPELNÉMU ZÁŘENÍ, OTĚRUVZDORNÁ ROZMĚRY : VÝŠKA PŘEDNÍHO NOSU 40MM TLOUŠŤKA PARAPETNÍ DESKY 20MM CELKOVÁ ŠÍRKA 250MM CELKOVÁ DÉLKA 1500MM BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ : BÍLÉ BAREVNOST SHODNÁ S RÁMY OKEN PŘÍSLUŠENSTVÍ : OBOUSTRANNÁ PLASTOVÁ KRYTKA V BARVĚ PARAPETU	1	1	
05	TYP	Ø16/19, DÉLKA 2800MM TYČ S KROUŽKY NOSNÍK PRO DVĚ TYČE	VNITŘNÍ KOVOVÁ TYČ PRO UCHYCENÍ ZÁCLONY NEBO ZÁVĚSU PRŮMĚR TYČE : 16/19MM DÉLKA TYČE : VÝSUVNÁ DO MAX. 2800MM BARVA : VZHLED NEREZOVÉ OCELI POČET KONCOVEK: 2ks/JEDNA TYČ POČET KROUŽKŮ: 12ks/JEDNA TYČ CELKEM : 2ks TYČÍ UCHYCENÍ : POMOCÍ TŘÍ NOSNÍKŮ OBĚ TYČE DÉLKA NOSNÍKU : 130MM PRŮMĚR NOSNÍKU : 16MM BARVA : VZHLED NEREZOVÉ OCELI MONTÁŽ : NA ZEĎ	JEDEN KOMPLET (2 TYČE 3 NOSNÍKY)	1	

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Život památkám o.p.s. Lipová 833, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200 www.zivotpamatkam.cz www.facebook.com/zivotpamatkam		Vedoucí projektant: Lukáš Kružík	Zodp. projektant: Ing. Luboš Štěpán	Vypracoval: Ing. Luboš Štěpán	Výpis výrobků	List:
		Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU V 1.NP V DPS Tržiště 254, 582 22 Příbyslav, stavební parcela č.1181		Zak. číslo: 03 - 24 - DPS	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	03
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	BYT V 1.NP	Σ	
06	TYP NAPŘ. JIKA LYRA PLUS (ZÁSTĚNA A BATERIE), NAPŘ. JIKA ITALIA (VANIČKA A SIFON)	<p>SPRCHOVÝ KOUT</p>  <p>SPRCHOVÁ VANIČKA</p>  <p>VODOVODNÍ BATERIE</p> 	<p>ČTVERCOVÝ SPRCHOVÝ KOUT ROZMĚR: 900 x 900MM VÝŠKA: 1900MM PEVNÁ STĚNA A POSUVNÉ DVEŘE JSOU Z BEZPEČNOSTNÍHO KALENĚHO SKLA S DEKOREM (MATNÉ PRUHY) SPRCHOVÝ KOUT VSAZEN DO BÍLÉHO LESKLÉHO PROFILU S BÍLÝMI LESKLÝMI MADLY A VÝKLOPNÝM MECHANISMEM, POJEZDY DVEŘÍ ŘEŠENY POMOCÍ LOŽISKOVÝCH POJEZDŮ PEVNÁ STĚNA: ŠÍŘKY 4MM POSUVNÉ DVEŘE: ŠÍŘKY 5MM</p> <p>SPRCHOVÁ VANIČKA ROZMĚR: 890 x 890MM VÝŠKA: 100MM SPRCHOVÁ VANIČKA, KERAMICKÁ, ČTVERCOVÁ, ANTISLIP RELIÉF PRŮMĚR ODTOKOVÉHO OTVORU: 62MM</p> <p>SIFON PRO KERAMICKÉ SPRCHOVÉ VANIČKY TYP SIFONU: VODOROVNÝ ODPAD NEREZOVÁ KRYTKA, PRŮTOK 33 l/min</p> <p>VODOVODNÍ BATERIE SPRCHOVÝ SLOUP S NÁSTĚNNOU BATERIÍ S PŘEPÍNAČEM, POSUVNÝM DRŽÁKEM SPRCHY S VÝŠKOVÝM NASTAVENÍM SOUČÁSTÍ HLAVOVÁ SPRCH Ø200MM, SPRCHOVACÍ ČÁST CHROM SOUČÁSTÍ SPRCHOVÁ HADICE V PROVEDENÍ CHROM</p>	1	1	
07	TYP NAPŘ. JIKA LYRA PLUS	<p>KOMBI WC</p> 	<p>KOMBINAČNÍ KLOZET S KERAMICKOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU DÉLKA: 630MM ŠÍŘKA: 360MM VÝŠKA: 400MM NAPOJENÍ SVISLÉ NA ODPAD, SPODNÍ NEBO BOČNÍ NAPOUŠTĚNÍ A HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM</p> <p>WC SEDÁTKO S POKLOPEM, MECHANISMUS SPOUŠTĚNÍ S BRZDOU MATERIÁL: DUROPLAST MATERIÁL KLOUBOVÝCH ZÁVĚSŮ: NEREZOVÁ OCEL</p>	1	1	

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!! KONEČNÉ ÚPRAVY ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM!!

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Život památkám o.p.s. Lípová 833, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200 www.zivotpamatkam.cz www.facebook.com/zivotpamatkam		Vedoucí projektant: Lukáš Kružík	Zodp. projektant: Ing. Luboš Štěpán	Vypracoval: Ing. Luboš Štěpán	Výpis výrobků	List: 04
		Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU V 1.NP V DPS Tržiště 254, 582 22 Příbyslav, stavební parcela č.1181		Zak. číslo: 03 - 24 - DPS	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	BYT V 1.NP	Σ	
08	TYP NAPŘ. JIKA LYRA PLUS (UMYVADLO A BATERIE), NAPŘ. JIKA MIO (SIFON)	KOMBI WC  STOJÁNKOVÁ BATERIE  UMYVADLOVÝ SIFON 	KERAMICKÉ UMYVADLO DOPLNĚNÉ STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A SIFONEM DÉLKA: 600MM ŠÍŘKA: 490MM VÝŠKA: 195MM UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE BEZ AUTOMATICKÉ ZÁTKY, PEVNÉ RAMINKO DÉLKY 110MM, CHROM UMYVADLOVÝ SIFON 5/4" - 32MM, VIDITELNÝ, V PROVEDENÍ CHROM	1	1	

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!! KONEČNÉ ÚPRAVY ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM!!

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Život památkám o.p.s. Lípová 833, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200 www.zivotpamatkam.cz www.facebook.com/zivotpamatkam		Vedoucí projektant: Lukáš Kružík	Zodp. projektant: Ing. Luboš Štěpán	Vypracoval: Ing. Luboš Štěpán	Výpis výrobků	List: 05
		Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU V 1.NP V DPS Tržiště 254, 582 22 Příbyslav, stavební parcela č.1181		Zak. číslo: 03 - 24 - DPS	OSTATNÍCH	
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	BYT V 1.NP	Σ	
09	TYP	VĚTRACÍ MŘÍŽKA UZAVÍRATELNÁ – 155/155MM 	VĚTRACÍ MŘÍŽKA POUŽITELNÁ V EXTERIÉRU I INTERIÉRU, UZAVÍRATELNÁ OTEVÍRÁNÍ/UZAVÍRÁNÍ POMOCÍ PÁČKY MATERIÁL: PLAST S VYSOKOU ODOLNOSTÍ VŮČI UV ZÁŘENÍ, AKRYLESTER STYREN AKRYLONITRIL (ASA) BARVA: BILÁ ROZMĚR: 155 x 155MM OBSAH BALENÍ: VĚTRACÍ MŘÍŽKA, RÁMEČEK, VRUTY A HMOŽDINKY PROVÁZEK UMÍSTĚNO V INTERIÉRU KOUPELNY A CHODBY NA JEJÍ PROVĚTRÁNÍ	3	3	
10	TYP NAPŘ. STIEBEL ELTRON SHF 6000	AKUMULAČNÍ KAMNA	AKUMULAČNÍ KAMNA S INTEGROVANÝM REGULÁTOREM VÝKON : 6 kW DÉLKA : 1305 MM VÝŠKA : 650 MM HLOUBKA : 275 MM PŘÍKON : 6000 W NAPĚTÍ : 230/400 V JMENOVITÝ PROUD : 8,7 A JIŠTĚNÍ : 16 A BARVA : BILÁ OVLÁDÁNÍ PROBIHÁ POMOCÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKY – PODSVÍCENÉHO DISPLEJE, UMÍSTĚN VPRAVO NAHOŘE N ČELNÍ STRANĚ KAMEN PŘÍSLUŠENSTVÍ PODLŮŽKA POD KAMNA Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,0MM VELIKOST MIN. 1450x500MM BAREVNOST PODLŮŽKY PŘÍZPUSOBIT BAREVNOSTI PVC KRYTINY	1	1	
11	TYP	REVIZNÍ DVIŘKA 300/300MM 	REVIZNÍ DVIŘKA KOVOVÁ S TLAČNÝM ZÁMKEM, DVIŘKA LZE JEDNODUŠE OTEVŘÍT BEZ DALŠÍHO NÁSTROJE, STAČÍ ZATLAČIT NA DVA SVISLÉ ROHY A TLAČNÝ ZÁMEK UVOLNÍ UZÁVĚR, RÁMEČEK JE OPATŘEN ZDÍCÍMI KOTVAMI PRO BEZPEČNOU MONTÁŽ MATERIÁL : POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL.1,0MM ÚPRAVA : LAKOVÁNÍ PRÁŠKOVOU BARVOU BARVA : BILÁ (RAL 9003) ROZMĚR DVIŘEK : 300 x 300MM ROZMĚR RÁMEČKU : 335 x 335MM HLOUBKA RÁMEČKU : 27MM	2	2	