

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU

800 - OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ

801 - KONEČNÉ TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

Přibyslav

Město Přibyslav

Dle výběrového řízení

Atelier Testudo a.s.

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25.10.2024

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU

800 - OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ

801 - KONEČNÉ TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

Přibyslav

Město Přibyslav

Dle výběrového řízení

Datum:

Projektant:

25.10.2024

Atelier Testudo a.s.

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
99 - Přesun hmot		0,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU
Objekt: 800 - OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ
Soupis: 801 - KONEČNÉ TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
Místo: Přibyslav
Zadavatel: Město Přibyslav
Uchazeč: Díle výběrového řízení

Datum: 25.10.2024
Projektant: Atelier Testudo a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	m3	90,000		0,00	
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	--

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

90,0 "m3; kamentopisčtá zemina - dovezená 90,000

2	M	R58331200012R	Kamentopisčtá zemina fr. 0/63 mm (2000 kg/m3)	t	180,000		0,00	
---	---	---------------	---	---	---------	--	------	--

Kamentopisčtá zemina fr. 0/63 mm (2000 kg/m3)

urovnání terénu do výšky dle výšek konečného terénu bez ornice tl. 150 mm

90*2000/1000 "t" 180,000

3	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 3 přes 100 m3	m3	140,000		0,00	
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	--

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 3

Poznámka k položce:

Pozn.: Ornice - využití z mezideponie (HTÚ).

Nakládání ornice na dopravní prostředek - z mezideponie (HTÚ)

140,0 "m3" 140,000

4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 3	m3	140,000		0,00	
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	--

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Poznámka k položce:

Pozn.: Ornice - využití z mezideponie (HTÚ).

140,0 "m3; Z mezideponie (HTÚ)" 140,000

5	K	182301132 R0519	Rozprostření a urovnění ornice ve svahu sklonu do 1 : 1 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	900,000		0,00	
---	---	-----------------	---	----	---------	--	------	--

Rozprostření a urovnění ornice ve svahu sklonu do 1 : 1 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Rozprostření a urovnění ornice v tl. 150 mm - rovina nebo svah do 1:1

900 900,000

6	K	18340CD0111959R0519	Příprava půdy před ozeleněním a výsadbou.	m2	900,000		0,00	
---	---	---------------------	---	----	---------	--	------	--

Příprava půdy před ozeleněním a výsadbou.

Poznámka k položce:

Popis:

1. Vybírání kamenů s průměrem větším než 5 cm a jiného odpadu (např. stavební zbytky, atd.). Včetně naložení, odvozu a likvidace tohoto odpadu (předpoklad do 20 km).

2. D+M vylepšení půdy - zapravení písku do svrchní vrstvy ornice (25 kg/m2).

Včetně dovozu materiálu (předpoklad 20 km).

3. Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:1.

4. Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:1.

5. Obdělání půdy hrábím v rovině a svahu do 1:1.

6. D+M Chemické odplevelení před založením kultury / trávniku, postřikem na široko v rovině a svahu do 1:1.

Příprava půdy před ozeleněním a výsadbou

900,0 "m2" 900,000

7	K	180402CD01959R0519	D+M Založení parkového trávniku, včetně následného ošetření.	m2	900,000		0,00	
---	---	--------------------	--	----	---------	--	------	--

D+M Založení parkového trávniku, včetně následného ošetření.

Poznámka k položce:

Popis:

1. D+M Založení parkového trávniku výševem v rovině a ve svahu do 1:1, včetně závlivky.

Parková směs - travní směs louka, výševek 30 g/m2 osiva.

2. Uvalcování trávniku v rovině a svahu do 1:1.

3. D+M Hnojení půdy nebo trávniku v rovině nebo na svahu do 1:1 umělým hnojivem na široko.

Hnojivo NPK granulované, množství 30 g/m2.

4. Vyhrabání trávniku v rovině nebo na svahu do 1:1.

5. Závlivka.

6. Pokosení trávniku parkového s odvozem do 20 km v rovině nebo ve svahu do 1:1 - 2x (první dva seče provede dodavatel).

Založení trávniku + následné ošetření

900,0 "m2" 900,000

8	K	18310111CD02R0519	D+M Výsadba dřevin - vzrostlé stromy, včetně následného ošetření.	kus	3,000		0,00	
---	---	-------------------	---	-----	-------	--	------	--

D+M Výsadba dřevin - vzrostlé stromy, včetně následného ošetření.

Poznámka k položce:

Popis:

1. Hloubení jamek pro vsazování rostlin v zemině tř.1 až 7 bez výměrný půdy v rovině nebo na svahu do 1:1, objemu přes 1,0 m3.

2. D+M Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:1, při průměru balu přes 600 mm.

Základní výsadba - listnaté stromy:

- TČ/Lipa malolistá - Třilto cordata, s balem - 3 ks

3. D+M Ukotvení dřeviny třemi frézovými impregnovanými kůly průměru do 100 mm délky do 2 m.

Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnických prvků, atd.

4. D+M Obalení kmene stromů pletenou rákosovou rohoží.

Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnických prvků, atd.

5. D+M Mulčovací geotextilie vč. ukotvení + mulčovací materiál (navrstvená dřevná borka), tl. 100 mm.

Včetně dovozu (předpoklad 20 km), složení, rozprostření a urovnění. - Viz samostatná položka.

6. D+M Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:1 - přihnojení + provedení závlivky rostlin - 50l/kus.

Pozn.:

Sazenice rostlin musí být zdravé, nepoškozené, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě.

Listnaté stromy budou vysazeny ve vel. 15/20 cm - obvod kmene (měřeno ve výšce 1,00 m), s korunou zapěstovanou v podkoží výšce 2,2-2,5 m.

Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokořeněný bal úměrný velikosti dřeviny, rovný kmen, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem větví, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vzárust musí odpovídat charakteristickým znakům daného druhu či kultury.

Rostliny se vysazují tak, aby kořenový krček zůstal v úrovni terénu.

Těsně před výsadbou je nutné ošetření kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a zaschlých částí.

Výsadba dřevin + následné ošetření

3 "ks" 3,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2 - Zakládání							0,00	
9	K	2131CD019.10R0519	D=M. Zatravňovací rohož, včetně ukotvení - ve specifikaci dle TZ a PD. Kotvení - kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou, délka a množství dle technického návodu výrobce.	m2	220,000		0,00	
D=M. Zatravňovací rohož, včetně ukotvení - ve specifikaci dle TZ a PD. Kotvení - kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou, délka a množství dle technického návodu výrobce. Poznámka k položce: Pozn.: Zpevnění svahů (v místech svahů menších než 1:2).								
Zatravňovací rohož 220,0 "m2"								
10	K	21314CD019.1R0519	D=M. Mulčovací geotextilie (použití k celoplošnému mulčování), včetně ukotvení - ve specifikaci dle TZ a PD. Kotvení - kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou, délka a množství dle technického návodu výrobce.	m2	3,000		0,00	
D=M. Mulčovací geotextilie (použití k celoplošnému mulčování), včetně ukotvení - ve specifikaci dle TZ a PD. Kotvení - kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou, délka a množství dle technického návodu výrobce. Poznámka k položce: Mulčovací geotextilie 3*1,0*1,0 "m2"								
220,000								
11	K	21314CD01901R0519	D=M. Zřízení vrstvy z mulčovací kůry (včetně dodávky materiálu - navrstvená drčená borka), v rovině nebo ve sklonu do 1:1. Včetně složení a rozprostření materiálu, v tl. 100 mm. Včetně urovňání povrchu.	m2	3,000		0,00	
D=M. Zřízení vrstvy z mulčovací kůry (včetně dodávky materiálu - navrstvená drčená borka), v rovině nebo ve sklonu do 1:1. Včetně složení a rozprostření materiálu, v tl. 100 mm. Včetně urovňání povrchu. Mulčovací materiál 3*1,0*1,0+ "m2"								
3,000								
12	K	Poi570141	D=M Opevnění svahu lomovým kamenem včetně svahování, do betonu tl. 150 mm C20/25 XC4 XD3 XF4 + vyspárování cementovou maltou M25 XF4 odolnou proti solím. (rozsah dle výkresové části) Včetně veškerých souvisejících prací.	m2	12,000		0,00	
D=M Opevnění svahu lomovým kamenem včetně svahování, do betonu tl. 150 mm C20/25 XC4 XD3 XF4 + vyspárování cementovou maltou M25 XF4 odolnou proti solím. Včetně veškerých souvisejících prací. (rozsah dle výkresové části)								
13	K	Poi570142	D=M Protikořenová zábrana, hloubky 1,5 m Včetně veškerých souvisejících prací.	m	20,000		0,00	
D=M Protikořenová zábrana, hloubky 1,5 m Ochrana stávajících inženýrských sítí proti prorůstání kořenů Včetně veškerých souvisejících prací. (rozsah dle výkresové části)								
99 - Přesun hmot							0,00	
14	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,000		0,00	
Přesun hmot pro sadovnícké a krajinnářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m								
0 - Všeobecné konstrukce a práce							0,00	
15	K	OST 04 R0519	D=M. Dokončovací práce, probíhající do převzetí stavby investorem.	HZS	24,000		0,00	
D=M. Dokončovací práce, probíhající do převzetí stavby investorem. Poznámka k položce: Cílem je dosáhnout stavu, který při navazující péči zaručuje další rozvoj. Zahrnuje všechny činnosti, které jsou nutné k dosažení stavu převzetí: - sečení (předpoklad 1x), - zalévání, - přihnojování (předpoklad 1x), - odplevelování, atd. Včetně přesunu hmot.								