

Čestné prohlášení o splnění technických podmínek

„Mobilní pódium pro město Příbyslav.“

tímto jako účastník čestně prohlašuji, že nabízené plnění splňuje tyto minimální požadované technické parametry:

Přívěs – mobilní pódium – speciál

Technický popis:

- speciální přívěs na tandemovém podvozku-rozkládací
- celková hmotnost 3500 kg
- celková hmotnost v COC 3500 kg
- zapsané v COC jako „pojízdna prodejna“
- rozměry ložné plochy převozní 7 500 x 1 850 mm (šířka přes kola 2 500 mm)
- rozměry pódia po rozložení 7 450 mm x 5 070 mm + přesah střechy (boky) 7 170 mm
- výška vnitřní v zasunutém stavu 2 700 mm vepředu, 2 050 mm vzadu
- výška vnitřní po vysunutí stropu 3 950 mm vepředu, 3 460 mm vzadu

Podvozek:

- výška podlahy-zvýšená na 960 mm
- 2x náprava AL-KO typ B1800, a=1800 mm, c=2350 mm
- tlumiče na nápravách
- nájezdová brzda AL-KO 3500Profi, zámek přívěsového kloubu, horní montáž
- kola 185/R14C pod ložnou plochou
- rezervní kolo včetně držáku, umístění pod ložnou plochu
- blatníky plastové
- V oje typ C-3500
- opěrné kolečko velké v objímce, oje překryt zakrývací plachtovinou, zakrývat i naviják (k výsuvu pódia)
- plošiny sklápěny pomocí plynových vzpěr
- na plošině štelovací člen pro podepření klapky v jízdni poloze
- 1x mobilní přístupové schody se zábradlím, šířka 1000 mm, umístění 2 varianty-schody zezadu nebo z boku
- 12x opěrná noha Simol (6x vlevo + 6x vpravo) pod platem (nikoliv pod výklopnými boky)
- 10x výsuvné stavitelné nohy pod výklopnými boky
- 2x nájezdový podjezd pod obě nápravy (1x výška 80 mm, 1x výška 160 mm), nižší nájezd udělat kratší, aby šly dát na sebe
- výztuhy proti prohýbání sklopných spodních částí pódia
- 2x plastový zakládací klín
- konstrukce přívěsu, nástavby, výklopů žárově zinkovat

Nástavba:

- otočení pódia po směru jízdy vpravo
- plachtovina barva šedá RAL 7037
- plachta po rozložení kolem dokola dole pod pódium krytí plachtou, systém na nasunutí (kedr)
- plachta nahoře prosekaná do půlkruhů (pouze v horní části) - vhodné při větru, aby vítr nadzvedl půlkruhy a proudil přes přívěs (pod střechou)
- přední a zadní čelo při převozu bez plachet
- 4x podpěrná tyč pod klapky pro spojení s plošinou

Příloha č. 2 Technické parametry

- strop výsuvný mechanicky klikou pomocí manuálního navijáku AL-KO (na 1150 kg), výsuvné sloupy jsou zvedány pomocí ocelového lana, řádkování lana
- pro jízdní polohu jsou plošiny a klapky k sobě přikurtovány
- klapky sklápěny pomocí plynových vzpěr
- **přední klapka s kšiltovým krytem**
- **bez přídavných konstrukcí pro zavěšení techniky (ale příprava na přívěsu - stojkách ano)**

Elektroinstalace:

- elektroinstalace 12 V, zástrčka 13pólová, zadní obrys WAS 125

Ostatní:

- VIN + výrobní štítek
- kontrola dle globálního schválení
- konstrukční rychlost a samolepka 100 km/h
- štítek pod SPZ
- polep
- sada náhradních čepů k mobilnímu pódiu- 5 kusů od každého čepu-náhradní díl
- zabezpečení:
 - zámek do přívěsového kloubu
 - nájezdové brzdy proti krádeži, proti odbrzdění (násuvná trubka na páku ruční brzdy s řetězem, který se ukotví k přední stěně pódia tak, aby páka nešla odbrzdit)

Volitelné příslušenství:

- přídavná konstrukce pro zavěšení techniky vně přívěsu, tzv. „UŠÍ“

V dne

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka